



SLAP SHOT PL™

Cleaner and degreaser

Specially formulated for maximum compatibility with plastics and rubber-like compounds, this residue-free and fast evaporating cleaner/degreaser effectively dissolves and removes grease and oil.

Product and company identification

Product Name

Slap Shot PL Aerosol

Product Identifier

53-C 552 (400 ml)

MSDS No.

L-64E

Manufacturer

CANADA

J. WALTER CO. LTD, 5977 Trans-Canada
Highway, Pointe-Claire, Qc, H9R 1C1

USA

Walter Surface Technologies Inc.
810 Day Hill Road
Windsor, CT 06095

Supplier

CANADA / USA

- Acklands Grainger Inc.
- Fastenal

General Information: 1-866-592-5837

info.us@walter.com


www.walter.com

INTRODUCTION


It is important to clean the residual glue on the labeling head. Residual glue accumulates on some specific areas.

1. Peel plate and peel rollers area


To clean this area you can apply the cleaner directly over the peel plate and rollers, scrub if necessary. You don't need to remove any component.



2. Deflection plate area



- Move up the pin to unlock the plate.
- Turn the deflection plate and clean. Scrub if necessary.




3. Tension shafts


To clean these shafts you can apply the cleaner directly. Scrub if necessary.



4. Tension roller system



- Open the back side door to have access to rollers.
- Apply the cleaner and scrub hard the stainless steel knurled roller, you can use one sponge.
- Clean the neoprene roller, scrub if necessary.





SLAP SHOT PL™

Nettoyant et dégraissant

Spécialement formulé pour une compatibilité maximale avec des matières plastiques et des composés de type caoutchouc. Nettoyant/dégraissant, ceci sans résidus et d'évaporation rapide dissout et élimine la graisse et l'huile efficacement

Identification de produit et compagnie

Nom du produit

Identification du produit

MSDS No.

Slap Shot PL Aerosol

53-C 552 (400 ml)

L-64E

Fabricant

CANADA

J. WALTER CO. LTD, 5977 Trans-Canada
Highway, Pointe-Claire, Qc, H9R 1C1

USA

Walter Surface Technologies Inc.
810 Day Hill Road
Windsor, CT 06095

Fournisseur

CANADA / USA

- Acklands Grainger Inc
- Fastenal


General Information: 1-866-592-5837
info.us@walter.com
www.walter.com

INTRODUCTION


Il est important de nettoyer les résidus de collant aux étiqueteuses. Il y a quelques zones ou celui-là s'accumule le plus.

1. Plaques épilatoires et rouleaux épilatoires


Pour nettoyer ces zones on peut vaporiser le nettoyant directement sur les plaques épilatoires ainsi que sur les rouleaux. Vous n'avez pas besoin d'enlever des composants.



2. Plaque de Déflexion



- Tirer le pin de blocage vers le haut.
- Turner le plaque de déflexion et nettoyer. Frotter si nécessaire.




3. Arbres de tension


Pour nettoyer ces arbres on peut vaporiser directement le nettoyant dessus. Frotter si nécessaire.



4. Système de rouleaux de tension



- Ouvrir la porte d'en arrière pour accéder aux rouleaux.
- Vaporiser le nettoyant sur le rouleau moleté d'acier inoxydable et brosser fortement.
- Nettoyer le rouleau en néoprène, frotter si nécessaire.





SLAP SHOT PL™

Limpiador y desengrasante

Especialmente formulado para ser compatible con materiales plásticos y compuestos del tipo del caucho, este limpiador/desengrasante libre de residuos, remueve y disuelve efectivamente la grasa y el aceite.

Identificación de la compañía y el producto

Nombre del producto

Identificación del producto

MSDS No.

Slap Shot PL Aerosol

53-C 552 (400 ml)

L-64E

Fabricante

CANADA

J. WALTER CO. LTD, 5977 Trans-Canada
Highway, Pointe-Claire, Qc, H9R 1C1

USA

Walter Surface Technologies Inc.
810 Day Hill Road
Windsor, CT 06095

Distribuidor

CANADA / USA

- Acklands Grainger Inc.
- Fastenal


General Information: 1-866-592-5837
info.us@walter.com
www.walter.com

INTRODUCCION


Es importante limpiar los residuos de pegante en las etiquetadoras. El pegante se acumula principalmente en algunas zonas.

1. Placas y rodillos depilatorias


Para limpiar esta área, es suficiente con vaporizar el producto limpiador directamente sobre las placas. No es necesario remover piezas.



2. Placas de deflexión



- Halar el pin de seguridad hacia arriba.
- Girar la placa de deflexión y limpiar. Fregar si es necesario.




3. Ejes de tensión

Para limpiar estos ejes vaporice el producto limpiador directamente. Fregar si es necesario.



4. Sistema de rodillos de tensión



- Abra la puerta trasera para tener acceso a los rodillos.
- Vaporice el producto limpiador sobre el rodillo grafilado de acero inoxidable y con la ayuda de un cepillo limpie fuertemente.
- Limpie el rodillo de neopreno, fregar si es necesario.

